

北斗信息终端参数要求

一、系统参数：

(1) 可通过北斗系统提供定位功能；

(2) 满足 DB-420011-2015 标准要求求（水平定位精度 $\leq 10\text{m}$ （95%），垂直定位精度 $\leq 15\text{m}$ （95%））

(3) 芯片的安全设计符合 GM/T 0008-2012《安全芯片密码检测准则》安全等级第二级的相关要求、GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》EAL4+等级的相关要求；

(4) 支持电子围栏功能，用户通过平台/APP 划定虚拟电子围栏，当设备进出围栏时均可被平台识别并发出警报；可在发生报警时向监护号码发送警报短信/电话，警报同时上传平台；

(5) 终端采用工业级稳定网络模块，内置高灵敏度网络天线，支持 TCP/IP 数据传输，支持域名/IP 地址连接服务器；

(6) 支持离线状态下数据存储，盲区数据补传；当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方，车机会把车辆运行的数据暂时存储在 FLASH 内，当无线信号恢复正常之后，能补传这些数据，实现数据不遗漏。

二、屏幕参数：

类型：IP68 三防终端；

主屏尺寸：6.3 英寸； 触摸屏：电容屏、高清硬屏； 主屏分辨率：1080*2340；

网络：4G 全网通；

操作系统：Android 11；

主控平台：MTK6877（天玑 900）；

机身内存：256GB ROM + 8GB RAM ；

存储卡：支持外部 T 卡，可扩展至 256GB；

电池容量：5400mAh；

GPS 导航：单北斗；

充电方式：type-c 直充；

摄像头像素：前 8M FF，后 48M AF+8M 广角+2M 微距 ；

工作温度：+ 60~- 20℃； 储存温度：+ 70~- 20℃。

三、其他参数：

(1) 与调度系统对接，完成上下班登记打卡；

(2) 完成调度指令和通知单接收功能；

(3) 完成状态按键反馈功能：急救过程中的状态信息（收到指令、驶向现场、到达现场、离开现场、到达医院、途中待命、站内待命等）实时回传急救中心；

(4) 完成通话权限控制功能：可配合中心控制指令控制车载通话权限；

(5) 完成一键拨号功能：快捷键直拨当前任务现场联系电话、主叫电话，联系电话和主叫电话根据下发调度指令实时改变；

(6) 具有地图导航功能：可选择系统计算导航路径的优先方式（提供多种路径计算方式）；

(7) 完成调度 PAD 和北斗定位设备的软件适配。

(8) 安装、调试及应用培训；

(9) 3 年软硬件的售后服务。

北京急救平谷分中心